

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>	<b>FT-006</b>
<b>PRODUTO: CERA BECKER</b>		Folha: 01 Revisão: 03 Emissão: 28/10/2014

## 1. **CARACTERÍSTICAS**

É uma cera à base de resinas acrílicas sintéticas de alta resistência que ao ser aplicada, deixa no piso um brilho molhado não necessitando de enceradeira para lustro. Rendimento na aplicação de 80-100m<sup>2</sup>/litro. Pode ser polida pelo sistema High Speed, 1.500/ 2.500 rpm.

## 2. **ESPECIFICAÇÕES**

### Química

Polímeros	Acrílicos/ Polietileno
Agentes coalescentes	Éteres de glicóis
Nivelante	Tensoativo carboxifluorado
Agente Plastificante	Contém
Agente Conservante	Contém

### Física

pH (100%)	7,0 - 9,0
Viscosidade (Copo Ford 4/25 °C)	9" - 13"
%RS	16,0 - 18,0

## 3. **CAMPO DE APLICAÇÃO**

Formulado para todos os tipos de pisos laváveis em indústrias, supermercados, escolas, clubes, hospitais, hotéis, cinemas, etc..

## 4. **FINALIDADE**

Protege o piso, deixando uma camada dura e resistente sobre os mesmos. Sua moderna formulação proporciona um efeito antiderrapante com eliminação por completo da porosidade do piso. Propicia um brilho molhado tipo **WET LOOK**.

## 5. **MODO DE USAR**

Antes de aplicar **CERA BECKER**, o piso deverá estar limpo, seco e desincrustado. Para este fim, deve-se usar **REMOVIT WAX**. Aplica-se CERA BECKER pura, com "mop" ou pano macio, tomando-se o cuidado de torcê-los para evitar excesso de produto.

## 6. **EMBALAGEM**

Cx. c/04 unid de 5 litros.