



## PRODUTO: SUPER WAX UHS 04 EX ( URETANO )

Folha: 01  
Revisão: 03  
Emissão: 28/10/2014**1. CARACTERÍSTICAS**

É um impermeabilizante de acabamento Ultra High Speed, à base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão e água química. Seu filme, após seco, apresenta brilho espontâneo tipo *wet look*. Aditivada com urethano fortificado, apresenta características técnicas de última geração, ideal para uso com polidoras UHS de 3000 rpm a gás. Seu alto teor de sólidos em cerca de 27% confere uma eficiência ainda maior ao produto.

- Excelente resistência a água
- Brilho tipo *Wet look*
- Maior resistência ao tráfego e durabilidade
- Polimento com Polidoras Elétricas High Speed 1.500/2.000 RM ou Polidoras Gás Propano UHS 2.000/3.000 RPM.

**2. ESPECIFICAÇÕES****Química**

Polímero	Resinas acrílicas puras/Poliuretano
Agente Coalescentes	Éteres glicóis
Agente Nivelante	Tensoativo carboxifluorado
Agentes plastificantes	Contém
Agente conservante	Contém

**Física**

PH(100%)	8,0 - 10,0
%RS	23,0 - 28,0
Viscosidade (Copo Ford 4/25°C)	9" - 13"

**3. CAMPO DE APLICAÇÃO**

Formulado para todos os tipos de pisos laváveis em indústrias, escolas, clubes, hospitais, hotéis, cinemas, quadras poliesportivas e supermercados. Ideal para pisos de auto tráfego.

**4. FINALIDADE**

Protege os pisos, deixando uma camada dura e resistente sobre os mesmos. Sua moderna formulação, proporciona um efeito anti-derrapante com eliminação por completo da porosidade do piso. Propicia ao piso um brilho molhado, tipo *wet look*.

**5. MODO DE USO**

Antes de aplicar **SUPER WAX UHS 04 EX**, o piso deverá estar limpo, seco e desincrustado. Para este fim, deve-se usar **REMOVIT WAX**. Aplica-se **SUPER WAX UHS 04 EX** puro com "mop" ou pano de chão, tomando-se o cuidado de torcê-los para evitar excesso de produto.

**6. EMBALAGEM**

Cx. c/04 unid c/ 05 litros