



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FT- 0153

PRODUTO: BECLER FLOOR UHS ADVANTAGE

Folha: 01
Revisão: 03
Emissão: 28/10/2014

1. CARACTERÍSTICAS

É um impermeabilizante de acabamento ultra high speed, a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência à abrasão.

Aditivada com ceras sintéticas de última geração, apresentando características técnicas superiores aos acabamentos convencionais. Ideal para uso com polidoras UHS de 3.000 r.p.m. a gás, ou polidoras de 2.000 rpm elétrica.

É um impermeabilizante com alto teor de sólidos (ca.30%), secagem rápida, fluidez na aplicação, fácil manutenção, alta durabilidade e performance.

2. ESPECIFICAÇÕES

Química

Polímero	Resinas acrílicas puras
Agentes Coalescentes	Éteres de glicóis
Agentes Nivelante	Tensoativo carboxifluorado
Agentes plastificantes	Contém
Conservante	Contém

Física

pH	8,0 - 10,0
%RS	27,0 - 30,0
Viscosidade (Copo Ford 4/25°C)	9" - 13"

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Formulado para todos os tipos de pisos laváveis e também madeira, principalmente em áreas de grande tráfego.

4. FINALIDADE

Proteção para todos os tipos de pisos laváveis, em especial nas áreas de grande tráfego, deixando uma camada dura e resistente sobre os mesmos

5. MODO DE USO

Deve-se aplicar **BECKER FLOOR UHS ADVANTAGE** em pisos limpos, secos e desincrustados. Aplica-se o produto puro com pano macio ou mop aplicador de cera, com movimentos em forma de "8". Esperar 40 min. entre a aplicação de uma camada e outra.

6. EMBALAGEM

Cx. c/04 unidades de 05 litros.