



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FT- 148

**PRODUTO: HOSPITAL FLOOR BECKER
BAIXO ODOR (ODORLESS)**

Folha: 01
Revisão: 04
Emissão: 28/10/2014

1. CARACTERÍSTICAS

É um impermeabilizante ideal para pisos Hospitalares devido ao seu baixo odor.

É altamente resistente ao tráfego pesado, dispensa o uso de selador, mesmo em pisos porosos. Ideal para uso com polidoras UHS de 3.000 rpm a gás, ou polidoras convencionais de 1.500 a 2.500 rpm.

É um impermeabilizante com alto teor de sólidos (ca.30%), secagem rápida, fluidez na aplicação, fácil manutenção, alta durabilidade e performance.

2. ESPECIFICAÇÕES

Química

Polímero	Resinas acrílicas puras
Agentes Coalescentes	Éteres de glicóis
Agentes Nivelante	Tensoativo carboxifluorado
Agentes plastificantes	Contém
Conservante	Contém

Física

pH	7,0 - 9,0
%RS	27,0 - 30,0
Viscosidade (Copo Ford 4/25°C)	9" - 13"

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Formulado para todos os tipos de pisos laváveis e também madeira, principalmente em áreas de grande tráfego.

4. FINALIDADE

Proteção para todos os tipos de pisos laváveis, em especial nas áreas de grande tráfego, deixando uma camada dura e resistente sobre os mesmos.

5. MODO DE USO

Deve-se aplicar HOSPITAL FLOOR BECKER em pisos limpos e secos, com pano macio ou mop aplicador de cera, com movimentos em forma de "8". Esperar 40 min. entre a aplicação de uma camada e outra.

6. EMBALAGEM

Cx. c/04 unidades de 05 litros.