



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FT- 100

PRODUTO: REMOVEDOR DE CERA BECKER –TIRA FÁCIL

Folha: 01
Revisão: 04
Emissão: 28/10/2014

1. **CARACTERÍSTICAS**

O Removedor Becker foi especialmente desenvolvido para retirar o acúmulo de ceras velhas, como: Wax Plus, Cera Becker, Becker Ardósia e outras ceras similares. Com o tempo, após aplicações sucessivas das camadas de ceras, os pisos começam a apresentar manchas e escurecimento devido ao acúmulo de sujeira na cera e perda de brilho. É necessário então remover esta cera velha para reaplicação, portanto indicamos o REMOVEDOR BECKER.

2. **ESPECIFICAÇÕES**

Química

Solvente desodorizado	Éter Glicólico
Tensoativo	Poli éter Glicólico graxo
Alcalinizantes	Hidróxido de potássio
Sequestrantes	Contém
Silicatos	Contém

Física

pH (1%)	9,5 – 10,5
---------	------------

3. **CAMPO DE APLICAÇÃO**

Uso doméstico.

4. **FINALIDADE**

Empregado em qualquer tipo de piso, exceto em pisos de madeira.
Limpeza e remoção de ceras ou emulsões brilhantes de base aquosa.
Limpeza de pisos em geral.

5. **MODO DE USO**

Usar o produto puro sobre a superfície a ser limpa, deixar agir até a superfície começar a ficar esbranquiçada aproximadamente 5 minutos. Indicação que o produto esta começando a agir. Esfregar bem e lavar a superfície até que o produto seja completamente retirado , certificando-se que não haja resíduos no piso. Secar e aplicar novamente a Cera Becker de sua preferencia . Dependendo do acúmulo de cera, talvez seja necessário uma segunda aplicação para uma remoção completa. **ATENÇÃO:** Em grandes áreas, a remoção deve ser feita por etapas, ou seja, pequenas áreas por vez. Superfícies em pedras: Aplicar Removedor Becker em abundância e esfregar com palha de aço ou escova de nylon. Pisos de Paviflex, emborrachados e decorflex: Esfregar com lâ de aço. Pisos de madeira sintecados: esfregar com escova ou vassoura de nylon.

6. **EMBALAGEM**

Cx. c/ 12 unid de 750 ml.
Cx. c/4 unid de 5 litros