



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FT- 113

PRODUTO: SELADOR TOP BECKER

Folha: 01
Revisão: 03
Emissão: 28/10/2014

1. **CARACTERÍSTICAS**

Base seladora acrílica, especialmente indicado para pisos porosos. Sua alta qualidade com teor de sólidos em cerca de 20%, permite assim um perfeito acabamento com aderência ao acabamento final de ceras duras do tipo **ultra high speed**.

2. **ESPECIFICAÇÕES**

Química

Polímero acrílico	Contém
Agente Plastificante	Contém
Agente Coalescentes	Éteres de glicóis
Agente Nivelantes	Tensoativo Carboxifluorado
Agente Conservante	Contém

Física

pH (100%)	6,5 - 8,5
Viscosidade	8" - 14"
RS(%)	16,0 - 20,0

3. **CAMPO DE APLICAÇÃO**

Especificamente indicado para pisos porosos, laváveis (Indústrias, supermercados, escolas, clubes, hospitais, hotéis, cinemas, etc.), tais como granilite, marmorite, pedras tipo ardósia, paviflex, lajotas, etc.

4. **FINALIDADE**

Protege e impermeabiliza os pisos, deixando uma camada fina e resistente sobre os mesmos.

5. **MODO DE USO**

Antes de se aplicar o SELADOR TOP BECKER, o piso deverá estar limpo, seco e desincrustado. Aplica-se SELADOR TOP BECKER, puro com "mop" ou pano de chão, tomando-se o cuidado de torcer para evitar excesso de produto.

6. **EMBALAGEM**

- Caixa com 04 unidades de 5 litros.