

FICHA TÉCNICA



SEVEN DECAPANTE PASSIVANTE

REVISÃO - 001 • DATA DA REVISÃO: 19|01|2015

PROPRIEDADES:

O produto é indicado para ser utilizado na decapagem/passivação de ganchos e carretilhas de frigoríficos, bem como na remoção de manchas de oxidação em ligas metálicas (aço inox e aço carbono). Por conter em conjunto agentes decapantes e passivantes, a utilização deste produto otimiza o tratamento de carretilhas, diminuindo uma etapa do processo.



literspac

INSTRUÇÕES DE USO:

Diluição: diluir de 5 a 10% em temperatura ambiente ou até 80° C.
Tempo de contato de 2 a 5 minutos, dependendo do grau de incrustações.

DADOS TÉCNICOS:

APARÊNCIA:	Líquido.
COR:	Incolor a Amarelado.
ODOR:	Característico.
PH:	1,0 a 2,0
DENSIDADE:	1,00 – 1,05 g/cm ³ .

COMPOSIÇÃO:

Blend de Ácidos, Amina Óxida, Tensoativo Não iônico, Agente Passivante e Veículo.

APRESENTAÇÃO:

- Caixa contendo 04 embalagens de 5,0L;
- Bombona contendo 20L;
- Bombona contendo 50L.

PRECAUÇÕES:

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Usar EPIs como luvas, óculos de proteção e botas de borracha ao manipular o produto. Evitar contato com a pele e com os olhos; ocorrendo contato acidental, lave com água em abundância.

NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM PRODUTOS À BASE DE CLORO PRODUZ GASES TÓXICOS.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado.

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação impressa no rótulo.

As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em nossos e outros laboratórios, sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.



Para maiores Informações Técnicas,
Consulte a Sevengel ou um Distribuidor Autorizado.

16. 3947.3003 • www.sevengel.com.br

